



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-30

Серия 30

штрих-код 4021176303005



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Наружный шестигранник	36 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	15 t	16 US t
	Максимальный момент силы	250 Nm	184 ft lb
	Вес	10.5 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии




SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
633400	Механический упорный шпиндель.
3-200-S	3 захвата (комплект)
11-0-T	Траверса
626300	Механический упорный шпиндель.

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-2	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень
3-201-S	3 узких захвата (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO