



Nom du produit *

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-3+C

Gammes 30+C

Code à barre 4021176039829



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	10,0 t	11 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	8.8 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.