



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-3+C

Seria 30+C

EAN 4021176039829



| | Cecha techniczna | Metryczne | Imperial |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Odległość mocowania zewnętrzna | 46 - 250 mm | 1 7/8 - 9 7/8 inch |
|  | Głębokość mocowania | 200 mm | 7 7/8 inch |
|  | Odległość mocowania wewnętrzna | 180 - 340 mm | 7 1/8 - 13 3/8 inch |
|  | Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym | 27 mm | |
| max. | Dopuszczalne obciążenie | 10,0 t | 11 US t |
|  | Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm | 184 ft lb |
|  | Ciężar | 8.8 kg | |
|  | Przeźrzeń poniżej | 20 mm | 3/4 inch |
|  | Raum nebendran | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  | Liczba ramion | 3 | 3 |




Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.