



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-3+C

Série 30+C

EAN 4021176039829



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
max.	Carga máxima permitida	10,0 t	11 US t
	Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
	Peso	8.8 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.