



Produktnavn \*


## 3-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-3+S

Serie 30+S

EAN 4021176757211



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	13,5 t	14.5 US t
	Maks. drejningsmoment	390 Nm	287 ft lb
	Vægt	9.3 kg	
	Rum nedenunder	6,5 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	52 mm	2 1/16 inch
	Antal kroge	3	3




## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-203-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-3-T	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
3-203-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-303-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-403-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
3-503-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

## Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
WT-010	Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - TOP