



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник с узкими, быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д. в узких и труднодоступных местах.

№ арт. 30-3+S

Серия 30+S

штрих-код 4021176757211



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	27 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	13,5 t	14.5 US t
max.	Максимальный момент силы	390 Nm	287 ft lb
	Вес	9.3 kg	
	Raum unterhalb	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
626300	Механический упорный шпиндель.
3-203-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
30-3-T	Трёхзахватная траверса

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
3-203-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-303-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-403-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
3-503-S	3 узких захвата с быстрой регулировкой (комплект)
K-600-025	Набор сменных опор для шпинделей KUKKO

ТАКЖЕ ВХОДИТ В

№ арт.	Название артикула
WT-010	Набор съёмников для грузовиков, автобусов, прицепов, серия Top