



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-3+

Gammes 30+

Code à barre 4021176731891



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	8.8 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-202-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
30-3-T	Traverse à 3 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-2	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-202-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
3-302-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
3-402-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
3-502-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO



## Est aussi inclus dans

**Réf.**

**Nom du produit**

WT-010

Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP