



产品名称

## 通用三爪拉马带快速调节拉马爪









用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 30-3+

系列 30+

EAN 4021176731891



技术规格	公制	英制
 跨度	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
 深度	200 mm	7 7/8 inch
 内部使用扩展	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 六角驱动 (公)	27 mm	
max. 最大负载	10 t	11 US t
max. 最大扭矩	250 Nm	184 ft lb
 重量	8.8 kg	
 下方空间	20 mm	3/4 inch
 邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
 拉马爪数量	3	3



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
626300	机械压力主轴。
3-202-S	三个快速调节拉马爪（套）
30-3-T	三爪横杆

## 附件

编号	产品名称
9-1	辅助液压油缸。
9-2	辅助液压油缸。
9-3	辅助液压油缸。
3-202-S	三个快速调节拉马爪（套）
3-302-S	三个快速调节拉马爪（套）
3-402-S	三个快速调节拉马爪（套）
3-502-S	三个快速调节拉马爪（套）
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件



## 也包含

编号

产品名称

WT-010

拉马产品系列 - 商用车 - 顶级