



Produkt navn

3-armet universalaftrækker

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-3

Serie 30

EAN 4021176013546



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	46 - 250 mm	1 7/8 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	184 ft lb
	Vægt	9.615 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-200-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-3-T	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
8-02	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-200-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-400-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-500-S	3 aftrækningskroge (sæt)
3-201-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler