



Nombre del producto *

Extractor universal de 3 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-40

Serie 30

EAN 4021176303319



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	Hexágono exterior	41 mm	
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
	Momento de giro máximo	500 Nm	68.5 ft lb
	Peso	22.64 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
3-200-S	3 Garras de extracción (Juego)
11-520	Travesaño para extractor 11-1
637350	Husillo mecánico.

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-300-S	3 Garras de extracción (Juego)
3-400-S	3 Garras de extracción (Juego)
3-500-S	3 Garras de extracción (Juego)
3-201-S	3 ganchos de extracción finos (juego)