



Nom du produit \*

## Extracteur universel à 3 bras

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-40

Gammes 30

Code à barre 4021176303319



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	6 pans mâles	41 mm	
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
	Moment de couple max.	500 Nm	68.5 ft lb
	Poids	22.64 kg	
	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
3-200-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
11-520	Entretoise pour extracteur 11-1
637350	Vis d'extraction mécanique.

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
9-1	Presse hydraulique auxiliaire
9-3	Presse hydraulique auxiliaire
3-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
3-400-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
3-500-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
3-201-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)