



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-40

Série 30

EAN 4021176303319



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	Hexágono externo	41 mm	
max.	Carga máxima permitida	15 t	16.5 US t
	Binário máx.	500 Nm	68.5 ft lb
	Peso	22.64 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
3-200-S	3 ganchos de extração (conjunto)
11-520	Travessa para extrator 11-1
637350	Eixo de compressão mecânico.

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
3-400-S	3 ganchos de extração (conjunto)
3-500-S	3 ganchos de extração (conjunto)
3-201-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)