



Название артикула *

Универсальный трёхзахватный съёмник

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-40

Серия 30

штрих-код 4021176303319



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	190 - 520 mm	7 1/2 - 20 1/2 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	Наружный шестигранник	41 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	15 t	16.5 US t
	max. Максимальный момент силы	500 Nm	68.5 ft lb
	Вес	22.64 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



Запасная часть

№ арт.	Название артикула
3-200-S	3 захвата (комплект)
11-520	Траверса для съёмника 11-1
637350	Механический упорный шпindelь.

Принадлежности

№ арт.	Название артикула
9-1	Вспомогательный гидравлический поршень
9-3	Вспомогательный гидравлический поршень
3-300-S	3 захвата (комплект)
3-400-S	3 захвата (комплект)
3-500-S	3 захвата (комплект)
3-201-S	3 узких захвата (комплект)