



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-4

Serie 30

EAN 4021176303302



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 1/4 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Maks. drejningsmoment	500 Nm	68.5 ft lb
	Vægt	17.88 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
633400	Mekanisk trykspindel.
3-200-S	3 aftrækningskroge (sæt)
11-0-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-201-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
8-HP-100	Lang hydraulisk spindel med håndtagsaktivering