



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 3 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-4

Serie 30

EAN 4021176303302



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 1/4 inch
	Hexágono exterior	36 mm	
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
	Momento de giro máximo	500 Nm	68.5 ft lb
	Peso	17.88 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
633400	Husillo mecánico.
3-200-S	3 Garras de extracción (Juego)
11-0-T	Travesaño

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-201-S	3 ganchos de extracción finos (juego)
8-HP-100	Husillo hidráulico largo con accionamiento de manecilla