



Productnaam \*

## 3-armige universele trekker










Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 30-4

Serie 30

EAN 4021176303302



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Spandiepte	200 mm	7 7/8 inch
	Spanwijdte inwendig	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 1/4 inch
	Buitenzeskant	36 mm	
max.	Maximaal toegestane belasting	15 t	16.5 US t
	Max. aandraaimoment	500 Nm	68.5 ft lb
	Gewicht	17.88 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	3	3



## Technologieën



### GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



### ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



### SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



## Onderdeel

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
633400	Mechanische spindels.
3-200-S	3 trekhaken (set)
11-0-T	Brug

## Toebehoren

<b>Art nr.</b>	<b>Productnaam</b>
9-1	Hydraulische hulppersen
9-3	Hydraulische hulppersen
3-201-S	3 dunne trekhaken (set)
8-HP-100	Lange slag hydraulische spindel met handbediening