



Nazwa produktu \*

## Ściągacz 3-ramienny uniwersalny

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-4

Seria 30

EAN 4021176303302



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	170 - 375 mm	6 3/4 - 14 3/4 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	36 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	500 Nm	68.5 ft lb
	Ciężar	17.88 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633400	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-200-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
11-0-T	Poprzeczka ściągacza

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
9-1	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
3-201-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
8-HP-100	Długie wrzeciono hydrauliczne obsługiwane za pomocą dźwigni ręcznej