



Produktnavn *

3-armet universalaftrækker







Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-5

Serie 30

EAN 4021176303326



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Spænddybde	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
	Udvendig sekskant	41 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	20 t	22 US t
	Maks. drejningsmoment	650 Nm	479.5 ft lb
	Vægt	31.71 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
4-SP-S	3 aftrækningskroge med indstillelig længde (sæt)
11-650	Travers til aftrækker 11-2
637350	Mekanisk trykspindel.