



Nombre del producto \*


## Extractor universal de 3 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-5

Serie 30

EAN 4021176303326



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Profundidad de sujeción	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
	Hexágono exterior	41 mm	
max.	Carga máxima admisible	20 t	22 US t
	Momento de giro máximo	650 Nm	479.5 ft lb
	Peso	31.71 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
4-SP-S	3 ganchos de extracción con longitud regulable (juego)
11-650	Travesaño para extractor 11-2
637350	Husillo mecánico.