



Nome del prodotto *


Estrattore universale a 3 bracci



Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-5

Serie 30

EAN 4021176303326



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Profondità di serraggio	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
	Esagono esterno	41 mm	
max.	Carico massimo consentito	20 t	22 US t
	Coppia massima	650 Nm	479.5 ft lb
	Peso	31.71 kg	
	Spazio sotto	20 mm	3/4 inch
	Spazio adiacente	67 mm	2 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
4-SP-S	3 griffe a lunghezza regolabile (set)
11-650	Traversa per estrattore 11-2
637350	Vite di pressione meccanica.