



Productnaam *


3-armige universele trekker

Voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven enz

Art nr. 30-5

Serie 30

EAN 4021176303326



	Technisch kenmerk	Metrisch	Imperial
	Spanwijdte, uitwendig	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Spandiepte	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Spanwijdte inwendig	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
	Buitenzeskant	41 mm	
	Maximaal toegestane belasting	20 t	22 US t
	Max. aandraaimoment	650 Nm	479.5 ft lb
	Gewicht	31.71 kg	
	Ruimte beneden	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Aantal haken	3	3



Technologieën



GLIDE & FIX

De geoptimaliseerde geometrie waarborgt dat de trekhaken makkelijk en snel verschoven kunnen worden op de traverse.



ARMLOCK

De kruishaken waarborgen maximale stabiliteit voor de ophanging van de trekhaken in het glijstuk.



SWITCH

Optimale aanpassing van de spil aan de as dankzij de dubbele spilkop.



Onderdeel

Art nr.	Productnaam
4-SP-S	3 in lengte instelbare trekhaken (set)
11-650	Brug voor 11-2
637350	Mechanische spindels.