



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-5

Série 30

EAN 4021176303326



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	220 - 650 mm	8 5/8 - 25 5/8 inch
	Profundidade de fixação	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Extensão interna	290 - 740 mm	11 3/8 - 29 1/8 inch
	Hexágono externo	41 mm	
	max. Carga máxima permitida	20 t	22 US t
	max. Binário máx.	650 Nm	479.5 ft lb
	Peso	31.71 kg	
	Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
4-SP-S	3 ganchos de extração de comprimento ajustável (conjunto)
11-650	Travessa para extrator 11-2
637350	Eixo de compressão mecânico.