



Nazwa produktu


Ściągacz 3-ramienny z długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)










Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 42-5-B

Seria 42-B

EAN 4021176887352



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	26 - 180 mm	1 1/32 - 7 1/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	5.695 kg	
	Przeźrzeń poniżej	15 mm	5/8 inch
	Raum nebendran	35 mm	1 3/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
202-2-T	Poprzeczka ściągacza
42-5-200-S	Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z rozwieralnymi ramionami