



Nazwa produktu


## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z samocentrującymi ramionami





Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 44-3

Seria 44

EAN 4021176016288



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	23 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Głębokość mocowania	160 mm	6 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	19 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	140 Nm	10 ft lb
	Ciężar	1.9 kg	
	Przeźrzeń poniżej	12 mm	1/2 inch
	Raum nebendran	32 mm	1 1/4 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### **AUTOGRIP**

Haki ściągnięte są automatycznie napinane i centrowane.



### **SWITCH**

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
44-3-T	Poprzeczka ściągacza
44-3-160-P	2 ramiona ściągacza (para)
44-3-206	Tulejka wewnętrzna poprzeczki ściągacza ze śrubą
618210	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

## Stanowi część

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
EVLW-2-INDUSTRIE	Ścianka z narzędziami "Przemysł
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Ścianka z narzędziami "Przemysł