



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração autocentrante









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 44-3

Série 44

EAN 4021176016288



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	23 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	160 mm	6 3/8 inch
	Hexágono externo	19 mm	
max.	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
	Binário máx.	140 Nm	10 ft lb
	Peso	1.9 kg	
	Quarto abaixo	12 mm	1/2 inch
	Quarto de drenagem secundária	32 mm	1 1/4 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



AUTOGRIP

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
44-3-T	Travessa
44-3-160-P	2 ganchos de extração (par)
44-3-206	Bucha interior da travessa com fuso
618210	Eixo de compressão mecânico.

Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
EVLW-2-INDUSTRIE	Parede de vendas setor
EVLW-INDUSTRIE BASIC	Parede de vendas setor