



Nombre del producto *


Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción autocentrantes

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 44-6

Serie 44

EAN 4021176815218



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 23 - 375 mm | 7/8 - 14 3/4 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 275 mm | 11 inch |
|  | Hexágono exterior | 24 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 9,5 t | 10 US t |
|  | Momento de giro máximo | 200 Nm | 147.5 ft lb |
|  | Peso | 4.695 kg | |
|  | Espacio debajo | 16 mm | 5/8 inch |
|  | Espacio adyacente | 40 mm | 1 5/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 2 | 2 |



Tecnologías



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

| Núm. art. | Nombre del producto |
|------------------|--|
| 44-4-T | Travesaño |
| 44-6-275-P | 2 ganchos de extracción (par) |
| 44-6-206 | Casquillo interior del travesaño con husillo |
| 623360 | Husillo mecánico. |