



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction auto-centreuses

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 45-1

Gammes 45

Code à barre 4021176016448



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	12 - 100 mm	1/2 - 3 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	6 pans mâles	13 mm	
max.	Charge maximale admissible	4 t	4 US t
	Moment de couple max.	50 Nm	6.5 ft lb
	Poids	0.665 kg	
	Espace ci-dessous	7 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	20 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	3	3




## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
44-1-206	Manchon intérieur d'entretoise avec vis
45-1-T	Entretoise
45-1-100-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
612130	Vis d'extraction mécanique.

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

## Parti du

Réf.	Nom du produit
WT-1-INDUSTRIE	Assortiment d'extracteurs – usage industriel