



Nome do produto


Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 45-1

Série 45

EAN 4021176016448



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	12 - 100 mm	1/2 - 3 7/8 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Hexágono externo	13 mm	
max.	Carga máxima permitida	4 t	4 US t
	Binário máx.	50 Nm	6.5 ft lb
	Peso	0.665 kg	
	Quarto abaixo	7 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	20 mm	3/4 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



AUTOGRIP

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
44-1-206	Bucha interior da travessa com fuso
45-1-T	Travessa
45-1-100-S	3 ganchos de extração (conjunto)
612130	Eixo de compressão mecânico.

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

Faz parte de

Artigo Nº	Nome do produto
WT-1-INDUSTRIE	Gama de extratores - Indústria