



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração autocentrante









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 45-4

Série 45

EAN 4021176016776



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	23 - 250 mm	7/8 - 9 7/8 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Hexágono externo	24 mm	
max.	Carga máxima permitida	9,5 t	10 US t
	Binário máx.	200 Nm	147.5 ft lb
	Peso	4.18 kg	
	Quarto abaixo	12 mm	1/2 inch
	Quarto de drenagem secundária	17 mm	3/4 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



AUTOGRIP

As garras de extração são automaticamente apertadas e centradas.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
45-4-T	Travessa
45-4-200-S	3 ganchos de extração (conjunto)
44-4-206	Bucha interior da travessa com fuso
623260	Eixo de compressão mecânico.

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão