

Nombre del producto


Extractores combinados de 3 brazos con mecanismo de bloqueo









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 486-1

Serie 486

EAN 4021176019753



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	130 mm	5 1/8 inch
 max.	Momento de giro máximo	60 Nm	
 max.	Carga máxima admisible	4 t	4,41 US t
	Peso	2.41 kg	
	Espacio debajo	10 mm	3/8 inch
	Espacio adyacente	27 mm	1 1/16 inch



Tecnologías



AUTOGRIP

Los ganchos de tracción se tensan y centran automáticamente.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



WAVESPRING

Especialmente compacto para un ahorro de espacio del 50 por ciento.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
486114	Travesaño
486-1-A	1 garra de repuesto, exterior, completa
486-1-I	1 garra de repuesto, interior, completa
614242	Husillo
486051	Juego de pasador de quita y pon (3 unidades)
GA1415-12	Adaptadores (IG + AG)
VM1615-12	Tuerca de unión

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
22-0-1	Martillo de correa
G-22	Mango de 3 componentes para martillo de correa