

Nome del prodotto


Estrattore combi a 3 bracci con meccanismo di blocco









Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 486-1

Serie 486

EAN 4021176019753



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|---|-------------------------------|-------------|---------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 22 - 160 mm | 7/8 - 6 3/8 inch |
|  | Ampiezza di serraggio interna | 55 - 180 mm | 2 3/16 - 7 1/8 inch |
|  | Profondità di serraggio | 130 mm | 5 1/8 inch |
|  | Coppia massima | 60 Nm | |
|  | Carico massimo consentito | 4 t | 4,41 US t |
|  | Peso | 2.41 kg | |
|  | Spazio sotto | 10 mm | 3/8 inch |
|  | Spazio adiacente | 27 mm | 1 1/16 inch |



Tecnologie



AUTOGRIP

I ganci di estrazione vengono serrati e centrati automaticamente.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



WAVESPRING

Particolarmente compatto: consente di risparmiare il 50% di spazio.



Pezzo di ricambio

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---------------------------------------|
| 486114 | Traversa |
| 486-1-A | 1 griffa di ricambio esterna completa |
| 486-1-I | 1 griffa di ricambio interna completa |
| 614242 | Vite filettata |
| 486051 | Set di spine (3 pezzi) |
| GA1415-12 | Adattatore filettato (IG + AG) |
| VM1615-12 | Dado di accoppiamento |

Acessori

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|--|
| 22-0-1 | Dispositivi battenti |
| G-22 | Maniglia a 3 componenti per estrattore a percussione |