

Nazwa produktu


3-ramienne ściągacze wielofunkcyjne z mechanizmem blokującym








Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 486-1

Seria 486

EAN 4021176019753



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	22 - 160 mm	7/8 - 6 3/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	55 - 180 mm	2 3/16 - 7 1/8 inch
	Głębokość mocowania	130 mm	5 1/8 inch
 max.	Maksymalny moment obrotowy	60 Nm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	4 t	4,41 US t
	Ciężar	2.41 kg	
	Przestrzeń poniżej	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	27 mm	1 1/16 inch



Technologie



AUTOGRIP

Haki ściągnięte są automatycznie napinane i centrowane.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



WAVESPRING

Szczególnie kompaktowy, pozwala zaoszczędzić 50 procent miejsca.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
486114	Poprzeczka ściągacza
486-1-A	1 zestaw ramion zapasowych ściągacza, zewnętrznych, komplet
486-1-I	1 zestaw ramion zapasowych ściągacza, wewnętrznych, komplet
614242	Wrzeciono
486051	Zestaw przetyczek (3 sztuki)
GA1415-12	Adapter gwintu (IG + AG)
VM1615-12	Nakrętka łącząca

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
22-0-1	Przyrząd z młotkiem ślizgowym
G-22	Rękojeść 3-komponentowa do młotka ślizgowego