



Produktnavn


Enkeltkantet, fedhydraulisk møtriksprænger








Til sprængning af særligt store fastsiddende møtrikker eller møtrikker, som er drejet over gevind, uden beskadigelse af gevindboltene i kvalitetsklasse 5, 6, 8 og 10.

Varenr. 56-2

Serie 56

EAN 4021176020551



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
 M	Størrelse = for møtrikker	22 - 36 mm	7/8 - 1 3/8 inch
	Mejselskærebredde (mm)	30 mm	
	Længde uden trykspindel (mm)	249 mm	
 max.	Maks. drejningsmoment	70 Nm	51.5 ft lb
	Vægt	2.865 kg	
	Mejselskærebredde (tommer)		1 3/16 inch
	Længde uden trykspindel (tommer)		10 inch
max.	Maksimal tilladt belastning		0 US t



Teknologier



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med
hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
56-2-M	Ny sprængmejsel
56-2ERS	Sliddelssæt
ERS-Oil	Hydraulikolie i doseringsflaske

Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
EVLW-2-INDUSTRIE	Salgsvæg industri