



产品名称

机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。










编号 621355

系列 6

EAN 4021176236228



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|---|-------------|-------------|
|  螺杆 | G 1/2" / 14 | G 1/2" / 14 |
|  螺纹直径 | 20,955 mm | |
|  主轴长度 | 355 mm | |
|  螺纹尺寸 | 5,40 mm | |
|  扳手尺寸 | 22 mm | |
|  双侧主轴端 | 620260 | 620260 |
|  主轴尖端的支座直径 | 12,5 mm | |
|  重量 | 0.94 kg | |



技术



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|--------|-------|
| 620260 | 双侧主轴端 |

部分

| 编号 | 产品名称 |
|-------------|---------------------|
| K-2030-20-B | 通用液压两爪和三爪拉马套装 |
| K-2030-20 | 通用两爪和三爪拉马套装 |
| K-2030-20-S | 两爪和三爪拉马套装带细拉马爪 |
| K-2030-20+S | 两和三爪拉马套装带两种不同类型的拉马爪 |

配件

| 编号 | 产品名称 |
|-------------|----------------|
| 70-4 | 滚珠轴承取出器 |
| K-2030-20-B | 通用液压两爪和三爪拉马套装 |
| K-2030-20 | 通用两爪和三爪拉马套装 |
| K-2030-20-S | 两爪和三爪拉马套装带细拉马爪 |