



Produkt navn

## Mekanisk trykspindel.

Som reservedel eller supplement til din Kukko-aftrækker.











Varenr. 626400

Serie 6

EAN 4021176125423



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Gevind	G 3/4" / 14	G 3/4" / 14
	Gvindets diameter	26,441 mm	
	Spindlens længde	400 mm	
	Måling af gevindet	5,40 mm	
	Nøglevidde	27 mm	
	Dobbeltsidet spindelspids	620260	620260
	Spindelspidsens monteringsdiameter	12,5 mm	
	Vægt	1.66 kg	



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
620260	Dobbeltsidet spindelspids

## Er reservedel til

Varenr.	Produktnavn
10-M	Hjulnavaftrækker
12-4	3-armet aftrækker "Alligator" med forindstillelige aftrækningskroge
20-40	2-armet universalaftrækker
20-40-4	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
20-40-5	2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog
205-2	2-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde
205-3	2-armet universalaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde
206-2	3-armede universalaftrækkere med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændedybde
206-3	3-armede universalaftrækkere med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændedybde
207-2	3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde
207-3	3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde