



产品名称

## 机械压力主轴。

作为您Kukko拉马的替代或补充。







编号 626400

系列 6

EAN 4021176125423



技术规格	公制	英制
 螺杆	G 3/4" / 14	G 3/4" / 14
 螺纹直径	26,441 mm	
 主轴长度	400 mm	
 螺纹尺寸	5,40 mm	
 扳手尺寸	27 mm	
 双侧主轴端	620260	620260
 主轴尖端的支座直径	12,5 mm	
 重量	1.66 kg	



## 技术



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
620260	双侧主轴端

## 配件

编号	产品名称
10-M	轮毂拉马
12-4	三爪“鳄鱼式”拉马带可预设的拉马爪
20-40	两爪拉马
20-40-4	通用两爪拉马带延长爪
20-40-5	通用两爪拉马带延长爪
205-2	通用两爪拉马带可调节范围和旋转爪
205-3	通用两爪拉马带可调节范围和旋转爪
206-2	通用三爪拉马带可调节范围和可调节HSS 高速钢钻头
206-3	通用三爪拉马带可调节范围和可调节HSS 高速钢钻头
207-2	三爪组合拉马带可调范围和旋转爪
207-3	三爪组合拉马带可调范围和旋转爪