



Nom du produit


## Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique courte et griffes d'extraction autocentreuses








Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 844-2-B

Gammes 844

Code à barre 4021176031946



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	75 - 150 mm	3 - 5 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Moment de couple max.	40 Nm	29.5 ft lb
	Poids	4.045 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	38 mm	1 1/2 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### **AUTOGRIP**

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.



### **HYDRAULIQUE**

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
844-020	Douille fileté pour extracteur 844 et 845
800	Vis hydraulique courte.
844-000	Entretoise pour extracteur à 2 bras 844
844-150	Griffes d'extraction (individuelles)

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
8-HP-100	Vis hydraulique longue à commande par levier manuel

## Parti du

Réf.	Nom du produit
845-150	Jeu de 4 extracteurs hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses
845-851	Jeu hydraulique de "10 extracteurs" avec griffes d'extraction autocentreuses
845-855	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec décolleur et griffes d'extraction autocentreuses
845-858	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses et décolleur



## Est aussi inclus dans

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
845-150	Jeu de 4 extracteurs hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses
845-851	Jeu hydraulique de "10 extracteurs" avec griffes d'extraction autocentreuses
845-855	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec décolleur et griffes d'extraction autocentreuses
845-858	Jeu d'extracteurs universels hydrauliques avec griffes d'extraction autocentreuses et décolleur