



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med selvcentrerende aftrækningskroge og kort hydraulisk spindel








Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 845-1-B

Serie 845

EAN 4021176033278



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	50 - 100 mm	2 - 3 7/8 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
max.	Maksimal tilladt belastning	10 t	11 US t
 max.	Maks. drejningsmoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Vægt	4.11 kg	
	Rum nedenunder	6,5 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
 x	Antal kroge	3	3



Teknologier



AUTOGRIP

Aftrækkerkrogene spændes og centrerer automatisk.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
844-020	Gevindbøsning til aftrækker 844 og 845
800	Kort hydraulisk spindel
844-100	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
845-000	Travers til 3-armede aftrækkere 845

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
8-HP-100	Lang hydraulisk spindel med håndtagsaktivering

Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
845-150	Hydraulisk "4 x aftrækker"-sæt med selvcentrerende aftrækningskroge
845-851	Hydraulisk "10 x aftrækker"-sæt med selvcentrerende aftrækningskroge
845-855	Hydraulisk universalaftrækkersæt med adskillere og selvcentrerende aftrækningskroge
845-858	Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende aftrækningskroge med adskillere



Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
845-150	Hydraulisk "4 x aftrækker"-sæt med selvcentrerende aftrækningskroge
845-851	Hydraulisk "10 x aftrækker"-sæt med selvcentrerende aftrækningskroge
845-855	Hydraulisk universalaftrækkersæt med adskiller og selvcentrerende aftrækningskroge
845-858	Hydraulisk universal af- og udtrækkersæt med selvcentrerende aftrækningskroge med adskiller