



Nombre del producto

Separador móvil con sistema hidráulico «GOLIATH» y extractor hidráulico












Extractor móvil de KUKKO para la industria pesada, ferrocarriles, centrales eléctricas y otras aplicaciones en las que deben desmontarse rodamientos y engranajes grandes y piezas similares.

Núm. art. GOLIATH-200

Serie GOLIATH-X00

EAN 4021176102691



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	500 mm	19 3/4 inch
	Profundidad de sujeción	300 mm	11 13/16 inch
	Diámetro del eje	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Anchura de pernos de tracción	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profundidad de pernos de tracción	300 mm	11 7/8 inch
	Altura de extracción	400 - 1000 mm	
	Carga máxima como extractor de tres brazos	20 t	
	Carga máxima como dispositivo extractor solo con pernos de tracción	15 t	
	Carga máxima como dispositivo extractor con separador	15 t	
	Zona de la tensión	230 V	230 V
	Peso	263 kg	



	Technisches Attribut	Métrico	Imperial
J ^x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
Y200-00	Alojamientos para cilindros hidráulicos
Y300-00	Alojamientos para cilindros hidráulicos