



Nom du produit

## Décolleur hydraulique mobile « GOLIATH » et extracteur hydraulique

Extracteur mobile Kukko pour l'industrie lourde, les chemins de fer, les centrales électriques et d'autres applications requérant de démonter des roulements, des engrenages ou d'autres pièces similaires de grande taille.












Réf. GOLIATH-200

Gammes GOLIATH-X00

Code à barre 4021176102691



### Caractéristique technique

		Métrique	Imperial
	Capacité de serrage extérieure	500 mm	19 3/4 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 13/16 inch
	Diamètre de l'arbre	25 - 155 mm	1 - 6 1/8 inch
	Épaisseur du boulon d'assemblage	135 - 300 mm	5 3/8 - 11 7/8 inch
	Profondeur du boulon d'assemblage	300 mm	11 7/8 inch
	Hauteur d'extraction	400 - 1000 mm	
	Charge maximale comme extracteur à 3 bras	20 t	
	Charge maximale comme extracteur uniquement avec tirants	15 t	
	Charge maximale comme extracteur avec décolleur	15 t	
	Zone de serrage	230 V	230 V
	Poids	263 kg	



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrique</b>	<b>Impérial</b>
J <sup>x</sup>	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



## Pièce de rechange

<b>Réf.</b>	<b>Nom du produit</b>
Y200-00	Tenons pour cylindres hydrauliques
Y300-00	Tenons pour cylindres hydrauliques