



Nome do produto

Dispositivo de separação hidráulico móvel "GOLIATH" e extrator hidráulico











Extrator móvel KUKKO para a indústria pesada, indústria ferroviária, centrais elétricas e outras aplicações em que é necessário desmontar grandes rolamentos, carretos e outras peças semelhantes.

Artigo Nº GOLIATH-300


Série GOLIATH-X00

EAN 4021176102738



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	900 mm	35 3/8 inch
 Profundidade de fixação	520 mm	20 1/2 inch
 Diâmetro do eixo	30 - 250 mm	1 3/16 - 9 7/8 inch
 Extensão dos pinos de tração	180 - 420 mm	7 1/8 - 16 1/2 inch
 Profundidade dos pinos de tração	520 mm	20 1/2 inch
 Altura de extração	400 - 1000 mm	
 Carga máxima como extrator de 3 braços	30 t	
 Carga máxima como dispositivo de extração apenas com cavilhas de tração	25 t	
 Carga máxima como dispositivo de extração apenas com dispositivo de separação	20 t	
 Área do aperto	230 V	230 V



	Technisches Attribut	Métrico	Polegada
	Peso	335 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
Y300-00	Suportes do cilindro hidráulico
Y500-00	Suportes do cilindro hidráulico