




Nazwa produktu

Zestaw ściągaczy uniwersalnych 2- i 3-ramiennych ze smukłymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu K-2030-10-S
 Seria K-2030-10-S
 EAN 4021176306181



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Ciężar	8.92 kg	
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
614250	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
20-10-SP	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi ramionami w zestawie
1-91-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
1-191-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
1-251-P	2 smukłe ramiona ściągacza (para)
1-91-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
1-191-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
1-251-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
20-10-T	Poprzeczka 2-ramienna
30-10-T	Poprzeczka ściągacza

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO



Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-10-SP	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi ramionami w zestawie
614250	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
30-10-T	Poprzeczka ściągacza