



Produktnavn

## 2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. K-2030-10+S-C

Serie K-2030-10+S-C

EAN 4021176040238



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Spænddybde	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	35; 40 t	2.5 US t
 max.	Maks. drejningsmoment	35; 40 Nm	
	Vægt	9.12 kg	



## Teknologier



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
20-10-T	2-armet travers
30-10-T	Travers

## Er bestanddel af

Varenr.	Produkt navn
K-CubeBoxx-4Set-C	Værkstedsvogn