



商品名

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラー、薄爪、クイックアジャスティング機能付き。








狭くてなかなか手が届かない隙間のベアリング、歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 K-2030-10+S-C

シリーズ K-2030-10+S-C

JANコード 4021176040238



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 クランプ深さ	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 外側六角	17 mm	
max.  最大許容負荷	35; 40 t	2.5 US t
max.  最大トルク	35; 40 Nm	
 重量	9.12 kg	



テクノロジー



QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
20-10-T	2本アームクロスビーム
30-10-T	クロスビーム

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
K-CubeBoxx-4Set-C	工具ワゴン