



Produktnavn

2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. K-2030-10+S-T

Serie K-2030-10+S-T

EAN 4021176001710



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme

	Spændvidde udvendig	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Spænddybde	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Nøglevidde	17 mm	
	Maks. drejningsmoment	35 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	2,5 t	2.5 US t
	Vægt	8.91 kg	



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Tilbehør

Varenr.**Produktnavn**

K-600-014

Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Består af

Varenr.**Produktnavn**

20-10+S-T

2-armet universalaftrækker med ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

30-10-T

Travers

614250

Mekanisk trykspindel.

1-95-E

Krog enkeltvis

1-195-S

3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)

1-255-S

3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)