



Nom du produit

Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction minces et à réglage rapide

Pour le retrait d'engrenages, de roulements, de pignons, de poulies, etc. dans des espaces extrêmement étroits et difficiles d'accès.

Réf. K-2030-10+S-T

Gammes K-2030-10+S-T

Code à barre 4021176001710



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Ouverture de clé	17 mm	
	Moment de couple max.	35 Nm	
	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Poids	8.91 kg	



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Contenu

Réf.	Nom du produit
20-10+S-T	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction extraminces à réglage rapide
30-10-T	Entretoise
614250	Vis d'extraction mécanique.
1-95-E	Griffe individuelle
1-195-S	3 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (jeu)
1-255-S	3 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (jeu)