



Nome del prodotto

Set dispositivo estrattore universale a 2 e 3 bracci con griffe di estrazione sottili, a regolazione rapida







Per l'estrazione di ingranaggi della trasmissione, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori ecc. per spazi estremamente ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. K-2030-10+S-T

Serie K-2030-10+S-T

EAN 4021176001710



| | Attributo tecnico | Metrico | Imperiale |
|---|-------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Ampiezza di serraggio esterna | 120; 130 mm | 4 3/4; 5 1/8 inch |
|  | Profondità di serraggio | 100 - 350 mm | 3 7/8 - 13 3/4 inch |
|  | Ampiezza di serraggio interna | 70 - 180 mm | 2 3/4 - 7 1/8 inch |
|  | Larghezza chiave | 17 mm | |
|  | Coppia massima | 35 Nm | |
| max. | Carico massimo consentito | 2,5 t | 2.5 US t |
|  | Peso | 8.91 kg | |



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Acessori

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|---|
| K-600-014 | Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO |

Consiste in

| Num. art. | Nome del prodotto |
|------------------|--|
| 20-10+S-T | Estrattore universale a 2 bracci con griffe estremamente sottili, a regolazione rapida |
| 30-10-T | Traversa |
| 614250 | Vite di pressione meccanica. |
| 1-95-E | Griffe singole |
| 1-195-S | 3 griffe sottili, a regolazione rapida (set) |
| 1-255-S | 3 griffe sottili, a regolazione rapida (set) |