



商品名

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラー、薄爪、クイックアジャスティング機能付き。








極端に狭くてなかなか手が届かない隙間の、大歯車、ベアリング、小歯車、シンクロナイザーハブ等のプーリングに。

商品番号 K-2030-10+S-T

シリーズ K-2030-10+S-T

JANコード 4021176001710



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
 クランプ深さ	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 レンチサイズ	17 mm	
 max. 最大トルク	35 Nm	
 max. 最大許容負荷	2,5 t	2.5 US t
 重量	8.91 kg	




## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### QUICK ADJUST

ローレットにより、クロスビーム上の爪のリリースや移動は迅速かつ工具不要になります。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 付属品

商品番号	商品名
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース

## 次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-10+S-T	2本アームユニバーサルプーラー、クイックアジャスタブルの超薄爪付
30-10-T	クロスビーム
614250	メカニカルスピンドル
1-95-E	爪 個別
1-195-S	クイックアジャスタブルの薄爪 (セット) 3個
1-255-S	クイックアジャスタブルの薄爪 (セット) 3個