



Nazwa produktu

## Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania kół zębatach przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu K-2030-10+S-T

Seria K-2030-10+S-T

EAN 4021176001710



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Rozwartość klucza	17 mm	
	Maksymalny moment obrotowy	35 Nm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	2,5 t	2.5 US t
	Ciężar	8.91 kg	



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

## Składa się z

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
20-10+S-T	Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami
30-10-T	Poprzeczka ściągacza
614250	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-95-E	Ramię ściągacza, pojedyncze
1-195-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw)
1-255-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (zestaw)