



产品名称

通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪

用于在紧密或难以接近的空间内拆卸齿轮、轴承、链轮、同步器等。

编号 K-2030-10+S-T

系列 K-2030-10+S-T

EAN 4021176001710



技术规格

公制

英制

	跨度	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	深度	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	内部使用扩展	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	扳手尺寸	17 mm	
	最大扭矩	35 Nm	
	最大负载	2,5 t	2.5 US t
	重量	8.91 kg	



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



附件

编号	产品名称
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件

内容

编号	产品名称
20-10+S-T	通用两爪拉马带超细，快速调节拉马爪
30-10-T	横梁
614250	机械压力主轴。
1-95-E	拉马爪，单个
1-195-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-255-S	三个快速调节超细拉马爪（套）